Przedsiębiorstwo Prywatne TELETROM Katarzyna Drabik
40-862 Katowice
ul. Gliwicka 282
NIP: 6342422894

E-mail: sklep@volty.pl
Telefon: +48 660 489 561

Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 13:12

Link do produktu: https://volty.pl/akumulator-agm-csb-gp-1272-f2-12v-7-2ah-vds-p-1.html



Akumulator AGM CSB GP 1272 F2 (12V 7,2Ah) (VdS)

Cena brutto	**85,00 zł**
Cena netto	**69,11 zł**
Producent	**CSB Energy Technology (EMEA) B.V.**
Napięcie [V]	**12**
Pojemność [Ah]	**7,2**

Opis produktu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Napięcie	12 V
Pojemność	7,2 Ah
Waga	2,4 Kg
Wymiary (dł x szer x wys)	151 x 65 x 94 (z zaciskami 99) mm

AKUMULATOR AGM!

ŻYWOTNOŚĆ - 5 lat (PRACA BUFOROWA)

Certyfikat VdS

Praca buforowa (zasilanie awaryjne) - akumulator jest cały czas podłączony do układu ładowania i stanowi awaryjne źródło zasilania w przypadku zaniku napięcia sieciowego.

- zasilacze UPS (zasilanie awaryjne komputerów)
- oświetlenie awaryjne
- awaryjne zasilanie automatyki, zabezpieczeń
- systemy alarmowe, p.poż., telewizja przemysłowa
- systemy radiofoniczne (Centrale Tele-, radiokomunikacyjne)

Praca cykliczna - akumulator jest podstawowym źródłem zasilania urządzenia i po rozładowaniu następuje jego ponowne naładowanie.

- zabawki elektryczne
- sprzęt medyczny
- kasy, drukarki fiskalne
- urządzenia mobilne z napędem elektrycznym (wózki inwalidzkie, golfowe, wózki widłowe, quady, skutery, kosiarki, łódki, motorówki, itp)
- urządzenia nawigacyjne (echosondy)
- systemy baterii solarnych
- zasilanie w przyczepach kempingowych

Zalety akumulatora bezobsługowego:

- szczelność i bezobsługowość
- minimalny stopień samowyładowania
- duże bezpieczeństwo eksploatacji dzięki zastosowaniu zaworów VRLA
- bardzo duża koncentracja energii
- temperatura pracy od -15 do +50 stopni Celsjusza (zalecana 20 stopni)
- zwarta konstrukcja

Przedsiębiorstwo Prywatne TELETROM Katarzyna Drabik
40-862 Katowice
ul. Gliwicka 282
NIP: 6342422894

E-mail: sklep@volty.pl
Telefon: +48 660 489 561

- możliwość pracy w każdym położeniu (z wyłączeniem ładowania)