

Link do produktu: <https://volty.pl/akumulator-agm-technocell-tcl-18-12-hr-12v-18ah-p-159.html>



Akumulator AGM Technocell TCL 18-12 HR (12V 18Ah)

Producent	EMU Sp. z o.o. Sp. k.
Napięcie [V]	12
Pojemność [Ah]	18

Opis produktu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Napięcie	12 V
Pojemność	18 Ah
Waga	5,70 Kg
Wymiary (dł x szer x wys)	181 x 76 x 167 (z zaciskami 167) mm

AKUMULATOR DO PRACY BUFOROWEJ z opcją pracy jako cykliczny!

ŻYWOTNOŚĆ - 10-12 lat (PRACA BUFOROWA)

PRZECZYTAJ !! WARUNKI GWARANCJI DLA AKUMULATORÓW VRLA w zakładce "DO POBRANIA"

Praca buforowa (zasilanie awaryjne) - akumulator jest cały czas podłączony do układu ładowania i stanowi awaryjne źródło zasilania w przypadku zaniku napięcia sieciowego.

- zasilacze UPS (zasilanie awaryjne komputerów),
- oświetlenie awaryjne,
- awaryjne zasilanie automatyki,
- zabezpieczeń,
- systemy alarmowe, p.poż.,
- telewizja przemysłowa,
- systemy radiofoniczne (Centrale Tele-, radiokomunikacyjne)

Praca cykliczna - akumulator jest podstawowym źródłem zasilania urządzenia i po rozładowaniu następuje jego ponowne naładowanie.

- zabawki elektryczne,
- sprzęt medyczny,
- kasy,
- drukarki fiskalne,
- urządzenia mobilne z napędem elektrycznym (wózki inwalidzkie, golfowe, wózki widłowe, quady, skutery, kosiarki, łódki, motorówki, itp),
- urządzenia nawigacyjne (echosondy),
- systemy baterii solarnych zasilanie w przyczepach kempingowych