

Link do produktu: <https://volty.pl/akumulator-zelowy-nexon-38-12-12v-38ah-p-153.html>



Akumulator żelowy NEXON 38-12 (12V 38Ah)

Cena brutto	320,00 zł
Cena netto	260,16 zł
Producent	Techtru Sp. z o.o.
Napięcie [V]	12
Pojemność [Ah]	38

Opis produktu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Napięcie	12 V
Pojemność	38 Ah
Waga	11 Kg
Wymiary (dł x szer x wys)	195 x 130 x 155 (z zaciskami 155) mm

AKUMULATOR DO PRACY CYKLICZNEJ I BUFOROWEJ! Pełno ŻELOWY! IDEALNE DO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH !!

ŻYWOTNOŚĆ ponad 400 cykli (PRACA CYKLICZNA) i 5-9 lat (PRACA BUFOROWA)

PRZECZYTAJ !! WARUNKI GWARANCJI DLA AKUMULATORÓW VRLA w zakładce "DO POBRANIA"

Akumulatory żelowe (GEL) bardzo dobrze sprawdzają się w przypadku pracy cyklicznej. Osiągają kilkakrotnie większą ilość cykli rozładowań w porównaniu do akumulatorów wykonanych w technologii AGM.

Praca cykliczna - akumulator jest podstawowym źródłem zasilania urządzenia i po rozładowaniu następuje jego ponowne naładowanie.

- zabawki elektryczne,
- sprzęt medyczny,
- kasy,
- drukarki fiskalne,
- urządzenia mobilne z napędem elektrycznym (wózki inwalidzkie, golfowe, wózki widłowe, quady, skutery, kosiarki, łódki, motorówki, itp),
- urządzenia nawigacyjne (echosondy),
- **systemy baterii solarnych** zasilanie w przyczepach kempingowych

Praca buforowa (zasilanie awaryjne) - akumulator jest cały czas podłączony do układu ładowania i stanowi awaryjne źródło zasilania w przypadku zaniku napięcia sieciowego.

- zasilacze UPS (zasilanie awaryjne komputerów),
- oświetlenie awaryjne,
- awaryjne zasilanie automatyki,
- zabezpieczeń,
- systemy alarmowe, p.poż.,
- telewizja przemysłowa,
- systemy radiofoniczne (Centrale Tele-, radiokomunikacyjne)