Przedsiębiorstwo Prywatne TELETROM Katarzyna Drabik
40-862 Katowice
ul. Gliwicka 282
NIP: 6342422894

E-mail: sklep@volty.pl
Telefon: +48 660 489 561

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 16:10

Link do produktu: https://volty.pl/sygnalizator-dzwiekowy-rozladowania-akumulatorow-12v-est-707-12v-p-4135.html



Sygnalizator dźwiękowy rozładowania akumulatorów 12V - EST-707 12V

Cena brutto	**70,00 zł**
Cena netto	**56,91 zł**
Producent	**P.P.U.H. STEF-POL STEFAN KOZIK**
Napięcie [V]	**12**

Opis produktu

Sygnalizator kontroluje napięcie na akumulatorze, żeby nie rozładował się poniżej 10,5V. Sygnalizator zwalnia z obowiązku ciągłego kontrolowania akumulatora, żeby nie rozładować go poniżej napięcia zalecanego przez producenta akumulatorów. Akumulator rozładowany poniżej 10,5V traci na pojemności i cyklach ładowania. Gdy akumulator osiągnie granicę napięcia 10,5V z sygnalizatora wydobywa się dźwięk, który informuje nas o rozładowaniu akumulatora do bezpiecznej granicy 10,5V

Przedsiębiorstwo Prywatne TELETROM Katarzyna Drabik
40-862 Katowice
ul. Gliwicka 282
NIP: 6342422894

E-mail: sklep@volty.pl
Telefon: +48 660 489 561



Sygnalizator zapewnia komfort użytkowania akumulatora zwalniając użytkownika z obowiązku ciągłej kontroli przed rozładowaniem poniżej napięcia zalecanego przez producentów akumulatorów.

Akumulatory żelowe/AGM osiągają projektowaną żywotność nawet 10 lat. Posiadają bardzo dobrą efektywność ładowania oraz dużą liczbę cykli pracy. Wszystko to pod warunkiem prawidłowej obsługi, czyli:

- niedopuszczenia do rozładowania akumulatora poniżej 10,5V do tego służy sygnalizator EST-707 12V
- nieprzeładowania akumulatora, temu zapobiega ładowanie ładowarką z odpowiednim układem automatycznym odcinającym proces ładowania w momencie jak akumulator osiągnie swoje maksymalne parametry,
- niepozostawiania rozładowanego akumulatora przez dłuższy czas, akumulator powinien być naładowany do pełna i zaleca się podłączyć akumulator raz na 3 miesiące do ładowania jeżeli jest składowany "na półce". Ważne też jest by był przechowywany w temperaturze pokojowej.